



## MULTI

- En utedel, flere innedeler

Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue eller har kanskje huset en planløsning som gjør at du egentlig har behov for flere varmepumper?

Daikin Multi gir deg en mulighet for opptil 5 innedeler på en utedel! Velg mellom standard eller design innedeler, for vegg eller gulvmontasje, og få en løsning som passer din bolig – en løsning for best mulig komfort i hele huset.

## Inndeler for Daikin Multi

- ▶ Emura 3
- ▶ Stylish II
- ▶ Gulvmodell
- ▶ Standard gulv
- ▶ FTXM
- ▶ Skjult montasje og kanaltilknytning (FBA)
- ▶ Rundtblåsende kassett for himling (FCAG)
- ▶ Smal skjult montasje (FDXM)
- ▶ Takkassett tilpasset 60x60 systemhimling (FFA)
- ▶ Enveisblåsende takmodell for åpen montasje (FHA)
- ▶ Skjult gulvmodell for innfelling i vegg (FNA)

# FINN RETT MODELL FOR DEG OG DITT HJEM



Utedelen			2MXM50A*	2MXM68A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Dimensjoner	Høyde x Bredde x Dybde	mm	552x852x350		734x974x408				
Vekt		kg	41	60	57	62	63	67	68
Lydnivå	Kjøling	Nom.	48	48	46	48	48	48	52
	Oppvarming	Nom.	50	48	47	48	49	49	52
Driftsområde	Kjøling	Min.-Maks.				-10~46			
	Oppvarming	Min.-Maks.				-15~18			
Kuldemedie	Type					R-32			
	GWP					675			
Rørtilkobling	Fyllingsmengde	kg/TCO2Eq	1.15/0.78	2.0/1.35	1.8/1.22	2.0/1.35		2.4/1.62	
	Væske	OD**	2x 1/4" / 6.35 mm		3x 1/4" / 6.35 mm		4x 1/4" / 6.35 mm		5x 1/4" / 6.35
	Gas	OD**	1x 3/8" / 9.5 mm 1x 1/2" / 12.7 mm		1x 3/8" / 9.5 mm 2x 1/2" / 12.7 mm		2x 3/8" / 9.5 mm 2x 1/2" / 12.7 mm	1x 3/8" / 9.5 mm 1x 1/2" / 12.7 mm 2x 5/8" / 15.9 mm	2x 3/8" / 9.5 mm 1x 1/2" / 12.7 mm 2x 5/8" / 15.9 mm
Rørlengde OU - IU	Maks.	m	20				25		
	System	Forhåndsfylt for	-				30		
Etterfylling		kg/m	0.02 (Over 20m)				0.02 (for rørlengde over 30 m)		
	Nivåforskjell IU - OU	Maks.	m				15		
Strømtilførsel	Fase/frekvens/spenning	Hz/V					1~/50/220-240		
Strøm	Anbefalte sikringer	A	16		20			25	32